

技术数据表

固定式条码阅读器

配件编号: 50105477

BCL 501i SM 100



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



技术参数

基础数据	
系列	BCL 500i
功能	
功能	AutoConfig
	AutoRefIAct
	LED显示
	参考码比较
	对准模式
	残码重组技术
	自动控制
特性参数	
MTTF	42.4 年
读取数据	
可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Codabar
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	EAN码附录
	GS1 Databar全向
	GS1 Databar受限
	GS1 Databar扩展
	UPC码
典型扫描速度	1,000 scans/s
每次阅读触发的条码数，最大数	64 光束
光学数据	
读取距离	300 ... 1,000 mm
光源	激光, 红色
激光波长	650 nm
激光等级	2, IEC/EN 60825-1:2007
传输信号波形	连续
条码对比度(PCS)	60 %
模块大小	0.35 ... 1 mm
读取方法	带偏转镜单线式扫描仪
扫描速度	800 ... 1,200 scans/s
射束偏转	依靠多边转轮反射镜 + 偏转镜
光束出口	低于90角时侧向零位
电气数据	
保护电路	反极性保护
性能数据	
供电电压 U _B	10 ... 30 V, DC
最大功率消耗	11 W
输入/输出可选	
最大输出电流	100 mA
可选输入/输出数	4 光束
电压类型，输出端	DC
开关电压，输出	标准 U _B / 0 V
电压类型，输入端	DC
开关电压，输入	标准 U _B / 0 V
最大输入电流	8 mA

接口	
类型	MultiNet Plus, RS 485
RS 485	
功能	过程
传输速度	4,800 ... 115,400 Bd
数据格式	可调
起始位	1
数据位	数据位7、8和9
停止位	停止位1和2
奇偶性	可调
传输协议	可调
数据编码	ASCII

服务接口	
类型	USB
USB	
功能	服务
	配置 通过软件

连接	
连接数量	5 光束
连接1	
功能	维护接口
类型	USB
设备上名称	服务
接头类型	USB 2.0标准-A

连接2	
功能	信号输入
	信号输出
类型	接头
设备上名称	开关量输入/输出
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接3	
功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	接头
设备上名称	电源
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

技术参数

连接4	
功能	总线输入
类型	接头
设备上名称	主机/总线输入
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
连接5	
功能	总线输出
类型	接头
设备上名称	总线输出
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚

机械数据

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	173 mm x 84 mm x 147 mm
外壳材料	金属, 铝
镜头盖材料	玻璃
净重	1,400 g
外壳颜色	红色, RAL 3000
	黑色, RAL 9005
紧固类型	安装螺纹
	燕尾槽
	通过可选安装设备

操作和显示

显示类型	LED
	单色图形显示, 128x64像素, 带背景照明
LED数	2 光束
配置类型	通过网络浏览器
操作控制	按钮

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-20 ... +70 °C
相对湿度(不凝结)	90 %
条码最大耐外部光线性	2,000 lx

认证


防护等级	IP 65
安全等级	III
认证	c UL US
符合由标准定义的EMC测试程序	EN 55022
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6
符合由标准定义的冲击测试程序	IEC 60068-2-27, Ea试验
符合由标准定义的连续冲击测试程序	IEC 60068-2-29, Eb试验
符合由标准定义的振动测试程序	IEC 60068-2-6, FC试验

分类

税率编号	84719000
eCl@ss 8.0	27280102
eCl@ss 9.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1	服务
功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0标准-A

电气连接

连接2		开关量输入/输出	
功能		信号输入	
		信号输出	
类型		接头	
螺纹规格		M12	
类型		插座	
材料		金属	
引脚数		5 个引脚	
编码		A-编码	

引脚	引脚分配
1	VOUT
2	SWIO 1
3	GND
4	SWIO 2
5	FE

连接3		电源	
功能		供电电源	
		信号输入	
		信号输出	
类型		接头	
螺纹规格		M12	
类型		插头	
材料		金属	
引脚数		5 个引脚	
编码		A-编码	

引脚	引脚分配
1	VIN
2	SWIO 3
3	GND
4	SWIO 4
5	FE

连接4		主机/总线输入	
功能		总线输入	
类型		接头	
螺纹规格		M12	
类型		插头	
材料		金属	
引脚数		5 个引脚	
编码		B-编码	

引脚	引脚分配
1	n.c.
2	RS 485 B
3	GND 485
4	RS 485 A
5	FE

电气连接

连接5	总线输出
功能	总线输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码

引脚	引脚分配
1	V CC485
2	RS 485 B
3	GND 485
4	RS 485 A
5	FE