

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50138356

KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	HS 66x8
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Typ	female
Liczba pinów	10 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy

Właściwości przewodu

Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Średnica przewodu (zewnątrzna)	7 mm
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	TPU
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Typ	female
Liczba pinów	10 -pin
Wersja	osiowy

Pin Obsadzenie pinów

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze elektryczne

Leuze

Pin	Obsadzenie pinów
1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND



Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy