

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50030836

MA 31 110

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 31
------	-------

Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması
----------------	------------------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	18 ... 36 V, DC
---------------------------------	-----------------

Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi Veri arayüzü
-------	---

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

Kutup sayısı	25 kutuplu
--------------	------------

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
-------	---------------

Bağlantı türü	Sub-D
---------------	-------

Kutup sayısı	9 kutuplu
--------------	-----------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
------------	-------

Ebatlar (G x Y x U)	120 mm x 55 mm x 180 mm
---------------------	-------------------------

Malzeme gövde	Metal
---------------	-------

Net ağırlık	640 g
-------------	-------

Gövde rengi	kırmızı, RAL 3000
-------------	-------------------

Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi
---------------------	----------------------

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

LED sayısı	6 Adet
------------	--------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
-------------------------	-------------

Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
--------------------------	---------------

Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	5 ... 90 %
-----------------------------------	------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27069190
-------------	----------

ECLASS 11.0	27069090
-------------	----------

ECLASS 12.0	27069090
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı
-------	------------------

	Gerilim beslemesi
--	-------------------

	Veri arayüzü
--	--------------

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

Kablo rakoru	PG9
--------------	-----

Kutup sayısı	25 kutuplu
--------------	------------

Terminal

1	RxD
---	-----

2	TXD
---	-----

3	CTS
---	-----

4	RTS
---	-----

5	Res.
---	------

6	GND
---	-----

7	n.c.
---	------

8	n.c.
---	------

9	n.c.
---	------

10	n.c.
----	------

11	n.c.
----	------

Tahsis

1	RxD
---	-----

2	TXD
---	-----

3	CTS
---	-----

4	RTS
---	-----

5	Res.
---	------

6	GND
---	-----

7	n.c.
---	------

8	n.c.
---	------

9	n.c.
---	------

10	n.c.
----	------

11	n.c.
----	------

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
12	n.c.
13	n.c.
14	n.c.
15	n.c.
16	n.c.
17	V_IN
18	V_IN
19	GNDIN
20	GNDIN
21	PE
22	n.c.
23	RS 485 A
24	RS 485 B
25	RS 485 GND
26	
27	

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD servisi
3	TXD servisi
4	n.c.
5	RS 232 GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	BUS OK
	yeşil, yanıp sönüyor	Bus hatası
2	yeşil, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
	Kapalı	Yok.
3	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	yeşil, yanıp sönüyor	Cihaz normal, başlatma aşaması
4	sarı, yanıp sönüyor	Yok.
	sarı, sürekli ışık	Cihaz hatası
5	kırmızı, sürekli ışık	Tetikleyici
	Kapalı	Yok.
6	yeşil, yanıp sönüyor	Anahtarlama çıkışı/anahtarlama durumu
	Kapalı	Yok.