

Hoja técnica

Pieza de conexión

Código: 50134931

MK 338

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	BCL 338i
	BPS 338i
Apropiado para interfaz	EtherCAT

Conexión

Número de conexiones	4 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Conexión 2	
Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	Borne
Conexión 3	
Función	BUS OUT
	HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Conexión 4	
Función	BUS OUT
	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material de carcasa	Metal
	Plástico
Peso neto	186 g
Color de carcasa	Rojo

Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	2 Unidad(es)

Clasificación

Número de arancel	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Conexión 2

Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Conexión eléctrica

Conexión 3

Función	BUS OUT HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Conexión 4

Función	BUS OUT Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Ethernet
	Amarillo, parpadeante	Transmisión de datos activa
2	Verde, luz continua	Ethernet
	Amarillo, parpadeante	Transmisión de datos activa