

Folha de dados técnicos

Peça de conexão

N.º do art.: 50134931

MK 338

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Operação e indicação



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	BCL 338i
	BPS 338i
Adequado para interface	EtherCAT

Conexão

Número de conexões	4 Unid.
Conexão 1	
Função	PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão	Borne
Conexão 2	
Função	Interface de serviço
Tipo de conexão	Borne
Conexão 3	
Função	BUS OUT
	HOST/BUS IN
Tipo de conexão	Borne
Conexão 4	
Função	BUS OUT
	Interface de serviço
Tipo de conexão	USB

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça	Metal
	Plástico
Peso líquido	186 g
Cor da carcaça	Vermelho

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	2 Unid.

Classificação

Número da pauta aduaneira	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Ligação elétrica

Conexão 1

Função	PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão	Borne
Prensa-cabo	M16
Número de polos	5 polos

Borne

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Ocupação

Conexão 2

Função	Interface de serviço
Tipo de conexão	Borne
Prensa-cabo	M16
Número de polos	5 polos

Borne

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Ocupação

Ligação elétrica

Conexão 3

Função	BUS OUT HOST/BUS IN
Tipo de conexão	Borne
Prensa-cabo	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Ocupação

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Conexão 4

Função	BUS OUT Interface de serviço
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Ethernet
	Amarelo, piscando	Transmissão de dados ativa
2	Verde, luz contínua	Ethernet
	Amarelo, piscando	Transmissão de dados ativa