

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 50136636

KD U-M23-JA-P1-150

#### 目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

## 電氣的仕様

## パフォーマンスデータ

消費電圧	最大120 V AC/DC
------	---------------

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	19-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 伝導特性

心線数	19-個数
心線断面	0.5 mm <sup>2</sup>
心線断面	16 x 0.5 mm <sup>2</sup>
心線断面	3 x 1 mm <sup>2</sup>
AWG	21
シースの色	黒色
シールド	いいえ
シリコン非含有	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	11.6 mm
ケーブル長	15,000 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PP
ドラッグチェーン適応	いいえ
シースの特徴	シリコン、ハロゲン不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性で容易な機械加工
シースの強度	IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2に基づく耐加水分解・微生物性、良好な耐オイル、薬品、耐炎性

## 機械の仕様

曲げサイクル	2,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小	最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小	最低ケーブル直径の5倍

## 操作と表示

## 周囲データ

周囲温度、動作時、非固定	-25 ... 80 °C
周囲温度、動作時、固定設置	-50 ... 80 °C

## 認証

保護等級	IP 65
	IP 67

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 電氣的接続

## コネクタ 1


コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	19-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

## 電氣的接続

### ピン

### 心線色

1	紫
2	赤
3	グレー
4	赤 / 青
5	緑
6	青
7	グレー / ピンク
8	白 / 緑
9	白 / 黄
10	グレー / 白
11	黒色
12	緑 / 黄
13	茶色 / 黄
14	緑 / 茶色
15	白
16	黄
17	ピンク
18	グレー / 茶色
19	茶色



### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------