

## Folha de dados técnicos

### Conjunto sensor de segurança transmissor

N.º do art.: 426598

MLD500-XT3L-UDC-1140-S2

#### Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Receptores apropriados
- Acessórios



A imagem pode divergir



## Conjunto consistindo em

|                                                                                   | Número | N.º do art. | Designação  | Artigo                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66502600    | MLD500-XT3L | Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor | Versão especial: Laser de alinhamento integrado<br>Alcance: 20 ... 70 m<br>Número de feixes: 3 Unid.<br>Afastamento dos feixes: 400 mm<br>Conexão: Conector redondo, M12, Metal, 5 polos      |
|                                                                                   | 1      | 549879      | UDC-1140-S2 | Coluna de dispositivos                                        | Funções: Ajustável, 3 sentidos, Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes<br>Dimensões: 160 mm x 1.200 mm x 149 mm<br>Altura da coluna sem base: 1.140 mm |

## Dados técnicos

## Dados básicos

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Série               | MLD-UDC     |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |

## Versão especial

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Versão especial | Laser de alinhamento integrado |
|-----------------|--------------------------------|

## Funções

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Laser de alinhamento integrado         | Sim |
| Indicador luminoso de status integrado | Não |

## Parâmetros característicos

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo                     | 4, IEC/EN 61496         |
| SIL                      | 3, IEC 61508            |
| SILCL                    | 3, IEC/EN 62061         |
| Vida útil T <sub>M</sub> | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria                | 4, EN ISO 13849         |

## Dados da área de proteção

|         |             |
|---------|-------------|
| Alcance | 20 ... 70 m |
|---------|-------------|

## Dados óticos

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Número de feixes       | 3 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 400 mm  |

## Dados mecânicos

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Peso líquido               | 8.194 g  |
| Com coluna de dispositivos | Sim      |
| Altura da coluna sem base  | 1.140 mm |

## Certificações

## Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4              | 27272703 |
| ECLASS 8.0                | 27272703 |
| ECLASS 9.0                | 27272703 |
| ECLASS 10.0               | 27272703 |
| ECLASS 12.0               | 27272703 |
| ECLASS 13.0               | 27272703 |
| ECLASS 14.0               | 27272703 |
| ECLASS 15.0               | 27272703 |
| ETIM 5.0                  | EC001832 |
| ETIM 6.0                  | EC001832 |
| ETIM 7.0                  | EC001832 |
| ETIM 8.0                  | EC001832 |
| ETIM 9.0                  | EC001832 |
| ETIM 10.0                 | EC001832 |

## Receptores apropriados

|                                                                                     | N.º do art. | Designação              | Artigo                                | Descrição                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426599      | MLD510-XR3L-UDC-1140-S2 | Conjunto sensor de segurança receptor | Versão especial: Elemento refletor para laser de alinhamento<br>Afastamento dos feixes: 400 mm |

**Acessórios****Tecnologia de conexão - Cabos de conexão**

|                                                                                   | N.º do art. | Designação         | Artigo          | Descrição                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860    | KD S-M12-5A-P1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos<br>Conector redondo, LED: Não<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR |

**Nota**

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.