

Technisches Datenblatt Doppelbogenkontrolle Verstärker

Art.-Nr.: 50104038

VDB 12B/6.1P



Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör





Technische Daten



Basisdaten

Serie	12
Physikalisches Prinzip	Ultraschall
Applikation	Doppelbogenkontrolle

Elektrische Daten				
	Leistungsdaten			
1	Versorgungsspannung U _B	18 30 V, DC		
ı	Eingänge			
1	Anzahl Teacheingänge	1 St.		
	Teacheingänge			
	Art	Teach-Eingang		
	Teacheingang 1			

Anzahl digitaler Schaltausgänge

Ausgänge

Schaltausgänge				
Art		Digitaler Schaltausgang		
	Schaltausgang 1			
	Schaltelement	Transistor, Gegentakt		
Funktion		Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen		
	Schaltausgang 2			
	Schaltelement	Transistor, Gegentakt		
	Funktion	Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen		
	Schaltausgang 3			
	Schaltelement	Transistor, Gegentakt		
	Funktion	Doppelbogen gespeichert		
	Schaltausgang 4			
	Schaltelement	Transistor, Gegentakt		
	Funktion	Betriebsbereitschaft		

4 St.

Zeitverhalten

Schaltfrequenz	200 Hz

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Werkstoff	Metall
Polzahl	8 -polig

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	84 mm x 37 mm x 98 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	Aluminium
Nettogewicht	400 g

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
Bedienelemente	Teach-Knopf

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 50 °C
-----------------------------	---------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Zulassungen	c UL US
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2

Klassifikation

Mussimution	
Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Werkstoff	Metall
Polzahl	8 -poliq

Zubehör



Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

ArtNr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

Hinweis



🔖 Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.