

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50144651

KSS ET-RJ45-A-RJ45-A-P7-050-R

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base	
Application	Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface	Ethernet
Données électriques	
Données de puissance	
Tension de fonctionnement	60 V CC
Connexion	
Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Connecteur rond, LED	Non
Modèle	Axiale
Nombre de pôles	4 pôles
Type	Prise mâle
Connexion 2	
Type de connexion	RJ45
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Modèle	Axiale
Propriétés du câble	
Nombre de brins	4 pièce(s)
Section des brins	0,34 mm²
AWG	22
Couleur de la gaine	Vert
Blindé	Oui
Sans silicone	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	6,7 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PUR
Isolation des brins	PP
Vitesse d'avance	3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 2 m/s²
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Oui
Propriétés de la gaine extérieure	Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure	Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Capacité en torsion	±180° / m (1 million de cycles max. avec 20 cycles / min)
Données mécaniques	
Ouverture de clé	13 mm
Rayon de courbure pour pose flexible, min.	Une fois au moins 12 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min.	Une fois au moins 8 x le diamètre du câble
Commande et affichage	
Caractéristiques ambiantes	
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible	-10 ... 50 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe	-40 ... 80 °C
Certifications	
Indice de protection	IP 20 (RJ 45)
	IP 65
	IP 67
Classification	
Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Connecteur rond, LED	Non
Modèle	Axiale
Nombre de pôles	4 pôles
Type	Prise mâle

Raccordement électrique


Connexion 2

Type de connexion

RJ45

Schémas de connexions

Schéma de câblage



- | | | | |
|---|-----|---|----------|
| a | TD+ | d | RD- |
| b | TD- | e | Blindage |
| c | RD+ | | |