

技術データシート

セーフティセンサ 投光器 セット

製品番号: 426531

MLD500-T2-UDC-2500-S2-P

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	66501100	MLD500-T2	マルチビーム-セーフティ ライトバリア トランスミ ッタ	検出範囲: 0.5 ... 50 m ビーム本数: 2 個数 ビーム間隔: 500 mm コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極
	1	426190	PSC-2500-S2	保護スクリーン	適している: デバイスタワー UDC-S2、DC-S2 外寸: 2,480 mm 素材: PMMA、グレー
	1	549857	UDC-2500-S2	デバイスタワー	機能: 調整可、3方向、ライトカーテンおよびマルチビームライトバ リアの組立と保護 外寸: 160 mm x 2,560 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 2,500 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLD-UDC
デバイス種類	トランスミッタ
特別モデル	
特別モデル	保護スクリーン
機能	
一体型レーザーアライメントアシスト	いいえ
一体型ステータスインジケータ	いいえ
パラメータ	
タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849
保護フィールド仕様	
検出範囲	0.5 ... 50 m

光学的仕様	
ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm
機械的仕様	
デバイスタワーに	はい
脚なしのタワー高	2,500 mm
認証	
分類	
関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。