

技術データシート

基地局

製品番号: 50144935

Base IT 1991i

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



Bluetooth®

仕様書

基本仕様

種類	基地局
適している	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1991i

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC

インターフェース

種類	PS/2 RS 232 USB
----	-----------------------

コネクタ

コネクタ数	3 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 1
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1

機能	データインターフェース 設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック

コネクタ 3

コネクタの種類	Bluetooth
---------	-----------

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	102 mm x 60 mm x 245 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	290 g


電気的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース 設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	RJ41

ピン

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB



電気的接続

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
直径	5.4
極数	2 - 極

コネクタ 3

機能	データインターフェース 設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	赤、1回点滅 赤、連続点灯	データトランスファ作動中 動作可能状態
2	緑、点滅 緑、連続点灯	充電中 バッテリーが充電されました

注意

	目的にかなったご利用にご注意ください！
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 ⇒ この製品は有資格者のみが操作できます。 ⇒ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V, DC 消費電流、最大: 300 mA インターフェース: RS 232, PROFINET コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50113397 KB JST-HS-300	相互接続ケーブル	アプリケーション: 化学的条件 インターフェースに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 - 極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シーズの素材: PUR

アクセサリ

電源ユニット

製品番号	名称	製品	説明
50123862	NT Base IT1911-EU	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 5 V DC、1 A 入力: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

注意



※ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。