

## Scheda tecnica dati

### Ausilio di allineamento

Cod. art.: 427300  
AC-ALM

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
------------	--

### Dati ottici

Portata del ricevitore	30 m
------------------------	------

### Dati elettrici

Alimentazione di tensione	2 pile mignon (AA), sostituibili, 2 x 1,5 V
Stato ready	Circa 8 ore in servizio continuo ad intensità media

### Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	ABS
Peso netto	121 g
Colore dell'alloggiamento	Nero

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	5 LED multicolore
Elementi di controllo	Tasti di comando

### Certificazioni

Brevetti USA	US 9,503,184 B
--------------	----------------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389099
ECLASS 5.1.4	27279210
ECLASS 8.0	27279210
ECLASS 9.0	27273607
ECLASS 10.0	27273607
ECLASS 11.0	27273607
ECLASS 12.0	27273607
ECLASS 13.0	27273607
ECLASS 14.0	27273607
ECLASS 15.0	27273607
ECLASS 16.0	27273607
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100