

Scheda tecnica dati

Lettore mobile di codici 2D

Cod. art.: 50134980

HCR 210-C1-020/SET

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Serie	HCR 210
Contiene	1x cavo di interconnessione USB 2 m

Dati di lettura

Tipi di codice leggibili	2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 128 Code 39 Code 93 Codice QR Data Matrix Code DotCode EAN 128 EAN 8/13 EAN Addendum GS1 Databar GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC
--------------------------	--

Dati ottici

Distanza di lettura	35 ... 400 mm
Sorgente luminosa	LED, Bianco
Risoluzione videocamera, orizzontale	1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale	1.024 px
Angolo di apertura, asse X	43 °
Angolo di apertura, asse Y	36 °
Contrasto codice a barre (PCS)	30 %
Grandezza del modulo	0,127 ... 0,508 mm

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	5 V, CC
Potenza assorbita, max.	2 W
Corrente nominale di funzionamento	260 mA

Interfaccia

Tipo	RS 232, USB
RS 232	
Funzione	Processo

USB	
Funzione	Processo

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	RJ41

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	70 mm x 107 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	150 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante)	5 ... 85 %

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85044055
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	RJ41

Pin Assegnazione dei pin

1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND



Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V CC
9	n.c.
10	TxD

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Blu, 1x lampeggiante Rosso	Lettura riuscita Nessun risultato di lettura