Folha de dados técnicos
Transponder de segurança
N.º do art.: 63002020
RD800-MP-M12R



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Diagramas
- Notas
- Acessórios

Dados técnicos

Dados básicos

Série	RD800
Aplicação	Aplicação em série
	Aplicação individual
Tipo de código	Programável de forma flexível

Parâmetros característicos

SIL	Até 3, IEC 61508
SILCL	Até 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	Até incl. e, EN ISO 13849-1
$MTTF_d$	4.077 anos, EN ISO 13849-1
PFH_D	1,19E-09 por hora
Vida útil T_M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	Até inclusive 4, EN ISO 13849
CC	High

Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra circuito cruzado
	Proteção contra curto-circuito
Resistência aos impulsos	1.500 V
Categoria de utilização com DC 12	Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B	24 V, CC, -15 ... 10 %
Consumo de corrente, máx.	250 mA
Consumo, máx.	1 W
Corrente nominal, mín.	0,5 mA
Categoria de sobretensão	III
Proteção por fusíveis, externa	1 A
Proteção fusível, interna	Polifusível de 0,75 A (O1 + O2 + O3)
Tensão nominal de isolamento	32 V CC
Corrente térmica convencional máx.	0,25 A

Entradas

Número de entradas de chaveamento digitais	2 Unid.

Entradas de chaveamento

Tipo	Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ.	24 V
Tipo de tensão	CC
Consumo de corrente, máx.	5 mA

Saídas

Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD)	2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais	1 Unid.
Capacidade de comutação, máx.	6 W

Saídas de chaveamento de segurança

Tipo	Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento, típ.	24 V
Tipo de tensão	CC
Duração do impulso, máx.	0,3 ms
Corrente de saída, máx.	250 mA
Capacidade, máx. entre uma saída e GND	200 nF
Capacidade, máx. entre duas saídas	200 nF

Saída de chaveamento de segurança 1

Elemento de chaveamento	Transístor, PNP

Saída de chaveamento de segurança 2

Elemento de chaveamento	Transístor, PNP

Saídas de chaveamento

Tipo	Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ.	24 V
Tipo de tensão	CC
Corrente de chaveamento, máx.	100 mA

Saída de chaveamento 1

Elemento de chaveamento	Transístor, PNP
Função	Saída de sinal

Comportamento temporal

Tempo de reação após a remoção do atuador, mín.	80 ms
Tempo de reação após a remoção do atuador, máx.	150 ms
Tempo de reação após desligamentos, entrada, mín.	7 ms
Tempo de reação após desligamentos, entrada, máx.	12 ms

Conexão

Número de conexões	1 Unid.

Conexão 1

Função	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Saída de conector	Do lado direito

Características dos cabos

Comprimento máx. do cabo de conexão	50 m

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	25 mm x 18 mm x 72 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	PA 66
Peso líquido	57 g
Cor da carcaça	Preto
Tipo de fixação	Fixação de passagem
Histerese de comutação, máx.	2,4 mm
Distância de desativação garantida (Sar), mín.	16 mm
Distância de ativação garantida (Sao), máx.	10 mm
Distância de corte nominal, máx.	14 mm
Distância de operação nominal, máx.	12 mm
Distância entre dois sistemas (sensor, atuador), mín.	50 mm
Repetibilidade, máx.	1,2 mm
Torque de aperto dos parafusos	0,8 ... 2 N·m

Dados técnicos

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	4 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazena-mento	-25 ... 85 °C
Grau de sujidade	3, EN 60947-1

Certificações


Grau de proteção	IP 67
	IP 69K
Certificações	c UL US
	TÜV Süd
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma	EN 60068-2-27
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma	EN 60068-2-6

Classificação


Número da pauta aduaneira	85369095
ECLASS 5.1.4	27272403
ECLASS 8.0	27272403
ECLASS 9.0	27272403
ECLASS 10.0	27272403
ECLASS 11.0	27272403
ECLASS 12.0	27274601
ECLASS 13.0	27274601
ECLASS 14.0	27274601
ECLASS 15.0	27274601
ECLASS 16.0	27274601
ETIM 5.0	EC001829
ETIM 6.0	EC001829
ETIM 7.0	EC001829
ETIM 8.0	EC001829
ETIM 9.0	EC001829
ETIM 10.0	EC001829
UNSPSC 26.08	39122205

Desenhos dimensionais


Todas as medidas em milímetros



Distância mínima em mm



Fixação




Conexão elétrica

Conexão 1


Função	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Saída de conector	Do lado direito

Pino	Ocupação de pinos
1	A1
2	IS1
3	A2
4	OS1
5	O3
6	IS2
7	OS2
8	I3




Diagramas de conexão


Diagrama de conexões interno




Diagramas

Distâncias de segurança





Sentidos de arranque



Notas

	Respeitar a utilização prevista!
	↳ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ↳ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 8 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Sim Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR

Atuadores

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	63002100 *	RD800-x-SCA	Atuador	Aplicação: Aplicação individual, Aplicação em série Tipo de código: Código padrão Certificações: c UL US, TÜV Süd
	63002101 *	RD800-x-UCA	Atuador	Aplicação: Aplicação individual, Aplicação em série Tipo de código: Código único Certificações: c UL US, TÜV Süd

* Acessórios necessários (pedir em separado)

Nota

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.