

## 技術データシート

## ステッカー

製品番号: 50120359

## Safety Sticker Set 2

目次

- 仕様書

### ▲ Leuze electronic

Regelmatige controle van de werking door personen die hiervoor opdracht hebben gekregen (bijv.: bediener)

De volgende controles moeten regelmatig (bijv.: dagelijks) worden uitgevoerd.

Er moet streng op worden toezien dat tijdens de controle geen personen aanwezig zijn binnen de gevarezone.

#### Controleer minimaal:

- ↳ Zijn de veiligheidssensor, evenals de stekverbindingen stevig gemonteerd en vrij van duidelijke beschadigingen, wijzigingen of manipulaties?
- ↳ Zijn toegankelijkheid of toegangsmogelijkheden vrij van duidelijke wijzigingen?
- ↳ Controleer de correcte werking van de veiligheidssensor:
  1. De OSSD-LED op de veiligheidssensor moet groen gaan branden.
  2. Onderbreek een actieve straal of de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend testobject.
  3. Branden de OSSD-LED bij een ononderbroken beveiligde zone permanent rood?

#### Controleer indien mogelijk tijdens actief bedrijf:

- ☐ Beveiligingsinrichting met naderingsfunctie:  
Bij gestart machinebedrijf wordt de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken - worden hierbij de mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen zonder noemenswaardige vertraging stilgezet?
- ☐ Beveiligingsinrichting met aanwezigheidsdetectie:  
De beveiligde zone wordt met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken - wordt hierdoor het bedrijf van mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen verhindert?

Bij twijfel m.b.t. de correcte werking van het veiligheidssysteem of als één van de punten met nee wordt beantwoord, de installatie stillen en de verantwoordelijke personen informeren.  
Meer informatie over de regelmatige controle van veiligheidssensoren, vindt u in de betreffende bedieningshandleiding.

#### Reiniging:

Bij zichtbare vervuiling van de frontplaat van de AOPD deze regelmatig reinigen met milde schoonmaakmiddelen. Geen slijtagebevorderende, alcoholhoudende en agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken!

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

説明	安全のヒント"保護装置の定期的な機能検査"
詳細	粘着ラベル13枚、ポリ袋入り

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	100 mm x 210 mm
素材	淡くて永久に保証された銀の隠されたラベル紙

## ソフトウェア

言語	エストニア語
	オランダ語
	ギリシャ語
	クロアチア語
	スロヴァキア語
	スロヴェニア語
	チェコ語
	デンマーク語
	ハンガリー語
	ブルガリア語
	フィンランド語
	ラトビア語
	リトアニア語
	ルーマニア語

## 分類

関税分類番号	48114190
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27273692
eCl@ss 11.0	27273692
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015