

Technisches Datenblatt Muting-Sensor-Set

Art.-Nr.: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4



Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten

info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Set besteht aus



Anzahl	ArtNr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
2	50135917	KDS U-M12-4A-M12- 4A-P1-020-24X	Verbindungsleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 4 -polig Geschirmt: Nein Leitung gekreuzt: Anschluss 1, Pin 2 <-> Anschluss 2, Pin 4 Leitungslänge: 2.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
2	50137503	PRK15.XD1/4P-M12	Reflex-Lichtschranke polarisiert	Applikation: Detektion umstretchter Objekte Grenzreichweite: 0,05 9 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: DC Digitale Schaltausgänge: 2 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend Schaltfrequenz: 500 Hz Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig Bedienelemente: 270°-Potentiometer
2	50022814	TKS 50X50	Reflektor	Bauform: rechteckig Reflexionsfläche: 48 mm x 47 mm Tripplegröße: 4 mm Werkstoff: Kunststoff Trägermaterial: Kunststoff Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar

Technische Daten

Basisdaten

Serie	Set-AC	
Geeignet für	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300	
	Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300	
Optische Daten		
Betriebsreichweite	0,05 4 m, mit Reflektor TKS 50x50	
Betriebsreichweite	0,05 8 m, mit Reflektor TK(S) 100x100	
Mechanische Daten		
Mechanische Daten Nettogewicht	2.440 g	
	2.440 g gelb, RAL 1021	
Nettogewicht	ŭ	
Nettogewicht Farbe Gehäuse	gelb, RAL 1021	
Nettogewicht Farbe Gehäuse Art der Befestigung	gelb, RAL 1021 mitgelieferte Halterung	

Klassifikation

info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015