

## Karta danych technicznych

### Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Nr art.: 50117777

KFX-LD-120

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki
- Dalsze informacje
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Seria               | KFX                              |
| Zasada działania    | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia   | Włókna nadawcze i odbiorcze      |
| Obszar zastosowania | Dokładne rozpoznawanie obiektów  |

### Dane optyczne

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Wylot wiązki światła         | na stronie przedniej |
| Rdzeń światłowodu            | Rdzeń jednowłóknowy  |
| Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne    |
| aktywna średnica światłowodu | 0,5 mm               |
| Zasięg z LV461               | 0 ... 100 mm         |
| Zasięg z LV462               | 0 ... 175 mm         |
| Zasięg z LV463               | 0 ... 300 mm         |
| Zasięg z LV463.XV            | 0 ... 450 mm         |
| Zasięg z LV463.XR            | 0 ... 540 mm         |
| Zasięg z LV463I.XR           | 0 ... 810 mm         |

### Dane pomiarowe

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Minimalna średnica obiektu | 0,05 mm |
|----------------------------|---------|

### Dane mechaniczne

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                               | cyldryczny                                                                |
| Średnica zewnętrzna                       | 1,25 mm                                                                   |
| Masa netto                                | 18 g                                                                      |
| Materiał głowicy                          | Stal nierdzewna                                                           |
| Rodzaj                                    | Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX) |
| Długość światłowodu                       | 2.000 mm                                                                  |
| Materiał płaszczu światłowodu             | PE                                                                        |
| Mocowanie głowicy czujnikowej             | Ø 1,5 mm                                                                  |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy)      | R15                                                                       |
| Długość tulei na wylocie światła          | 15 mm                                                                     |
| Gwint metryczny na tulei światłowodu      | Nie                                                                       |
| Ułożenie                                  | standard                                                                  |
| Tłumienie przy $\lambda = 650 \text{ nm}$ | 210 dB/km                                                                 |

### Parametry otoczenia


Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4        | 27270905 |
| ECLASS 8.0          | 27270905 |
| ECLASS 9.0          | 27270905 |
| ECLASS 10.0         | 27270905 |
| ECLASS 11.0         | 27273606 |
| ECLASS 12.0         | 27273606 |
| ECLASS 13.0         | 27273606 |
| ECLASS 14.0         | 27273606 |
| ECLASS 15.0         | 27273606 |
| ETIM 5.0            | EC002651 |
| ETIM 6.0            | EC002651 |
| ETIM 7.0            | EC002651 |
| ETIM 8.0            | EC002651 |
| ETIM 9.0            | EC002651 |
| ETIM 10.0           | EC002651 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



A Ø 0,5 mm rdzeń z włókna szklanego x 1 szt.

B Zabezpieczenie przed zgięciem, PVC

## Wskazówki



## Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

## Dalsze informacje

- Pasujące produkty do użytkowania z tym światłowodem to wzmacniacze światłowodowe LV461, LV462B oraz LV463, LV463.XV i LV463.XR.
- Maksymalny zasięg jest ograniczony długością światłowodów.
- Zasięg mierzony na białym obiekcie (remisja 90%) przy następujących ustawieniach na wzmacniaczu światłowodowym:
  - maks. czas reakcji
  - maks. wzmocnienie
  - min. próg przełączania

## Akcesoria

## Ogólne

|                                                                                    | Nr art.     | Oznaczenie   | Artykuł          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135984    | KF-PT-SS-619 | Obudowa ochronna | Rodzaj artykułu: Wąż zanieczyszczający do ochrony mechanicznej światłowodów z tworzywa sztucznego<br>Przeznaczony dla: Światłowod z tworzywa sztucznego<br>Długość: 1.900 mm<br>Średnica zewnętrzna: 4,6 mm<br>Średnica wewnętrzna: 3 mm<br>Materiał: Stal nierdzewna |
|  | 50117785 ** | KLC-4530     | Narzędzie        | Rodzaj: Narzędzie do cięcia                                                                                                                                                                                                                                           |

\*\* w zakresie dostawy

## Wskazówka



- ⚠ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.